



## Koolstoffilter

---

HF2007

### Specificaties

- Deze koolstoffilter zorgt ervoor dat kookdampen worden gefilterd en teruggeblazen in de keuken. De koolstoffilter is regenererbaar, dit wil zeggen dat bij verzadiging de koolstoffilter te reinigen en weer te gebruiken zijn.
- Het regenererbare koolstoffilter moet, met neutrale schoonmaakmiddelen, met de hand gewassen worden, of in de vaatwasser bij een maximumtemperatuur van 65 °C (de wasbeurt moet uitgevoerd worden zonder vaat). Gebruik geen afwasmiddel. Verwijder het overtollige water zonder het filter te beschadigen. Verwijder de houder en laat het filter ten minste 40 minuten drogen in een oven bij een maximumtemperatuur van 70 °C. Het is belangrijk om het regenererbare actieve koolstoffilter goed te laten drogen voordat deze terugplaatst wordt. Voor een efficiënte werking van het koolstoffilter moet deze handeling iedere 2 maanden worden herhaald of wanneer de filterindicator van de afzuigkap dit aangeeft. De filters moeten na uiterlijk 3 jaar vervangen worden, of eerder bij beschadiging.
- Deze regenererbare koolstoffilter is geschikt voor recirculatiesets RMS4011WU en RMS4055WU. Deze kunnen toegepast worden op inbouwunits WU7011RM, WU9011RM, WU9054TMM.
- Voor het eerste gebruik dient recirculatieset RMS4011WU of RMS4055WU geïnstalleerd te zijn.