



MAGNA

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, Bridge induction en slider bediening (90 cm)



HIDD9471LV zwart glas

Kookplaat-gedeelte:

Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

Kookzones

- 4 kookzones:
 - links en linksmidden: twee Bridge Induction zones 180 x 220 mm/40-3700 W
 - rechts en rechtsmidden: twee Bridge Induction zones 180 x 220 mm/40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm

Bediening kookplaat

- full touch control met slider bediening
- aan/uit schakelaar per zone
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- pauzefunctie
- Bridge functie
- chef-functie: met één druk op de knop worden alle zones in voorgesprogrammeerde standen gezet: links op een hoge stand (koken), midden in een middenstand (slow) en rechts op een lage stand (warmhouden)
- menufuncties voor warmhouden, sudderen en snel tot een bepaalde stand verhitten

Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden


- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Afzuiggedeelte:

Uitvoering

- afzuigcapaciteit 717 m³/h (stand 4)

Kookzones



- geluidsniveau 66 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- motor wordt onder de kastbodem geplaatst

Bediening afzuigunit

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid

- 2 volledig RVS filters (16 laags) met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 2 RVS lekbakken om het kookvocht op te vangen
- reinigingsstand: de afzuigstroom komt omhoog zonder dat motor wordt geactiveerd. Daarmee zijn de filters en lekbakken makkelijk uitneembaar en vervolgens te reinigen

Accessoires

- Let op: installatiekit voor eiland- of wandopstelling meebestellen
- | | |
|------------|--|
| ACI94HIDD | Installatiekit voor eilandopstelling |
| ACW94HIDD | Installatiekit voor wandopstelling |
| ACC9484RSK | recirculatiekit, bestaande uit een metalen filterbox gevuld met koolstofkorrels. Na 3 jaar koolstofkorrels vervangen |

Technische specificaties

- aansluitwaarde inductie: 7,4 kW
- aansluitwaarde afzuiging: 190 W
- NB: met aparte aansluitingen voor inductie en afzuiging
- energie efficiëntieklasse: B

Eilandopstelling/Island setup/Configuration de l'île/Insel aufbau

