



MATRIX GRAPHITE

Four à vapeur combiné Graphite avec écran couleur

CS6695C Graphite

Exécution

- capacité: 73 liter
- porte abattante (fonction Soft-Close)
- label énergétique: A+
- réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

Functies

- 11 fonctions de four : air pulsé, air pulsé éco, grand gril, gril, gril + ventilateur, chaleur de sole et de voûte, chaleur de sole + ventilateur, chaleur de sole, chaleur de sole + air pulsé, chaleur de voûte, pro-roast
- 3 fonctions vapeur : 100°C, basse température et cuisson vapeur sous vide
- 3 fonctions combinées pour four et four à vapeur
- fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
- fonctions préchauffage rapide, maintien au chaud, chauffage des assiettes et décongélation
- 131 programmes automatiques (cuisson et décongélation) dont 12 programmes sous vide
- densité de vapeur réglable (3 niveaux)
- fonction mémoire

Commande

- commande intuitive avec les boutons rotatifs métalliques et les touches interactives touch control
- écran couleur TFT de 2,9 pouces
- indication graphique et textuelle de la durée, de la température et de la fonction four avec illustrations des recettes
- température sous-vide réglable par paliers de 1 °C, de 30 - 230 °C, et 30 - 100 °C pour le programme vapeur

- 5 niveaux d'insertion permettant de cuire plusieurs plats simultanément
- rails télescopiques entièrement amovibles sur 1 niveau (résistant à la vapeur) pour les plaques de cuisson, grilles et plats à vapeur

Facile à nettoyer

- intérieur en émail EasyClean / parois intérieures lisses
- vitre intérieure escamotable
- système de nettoyage Steam Clean (détache la saleté)
- fonction de détartrage automatique

Sécurité

- porte de four froide équipée de 4 épaisseurs de vitres
- sécurité enfant
- ventilateur d'air froid

Particularités

- pas besoin de raccordement à l'eau
- possibilités d'encastrement : en colonne ou sous le plan de travail

Accessoires

- 1 grille
- 1 plaque de cuisson émaillée
- 2 plateaux à vapeur : 1 x XL et 1x XL perforé
- 1 culisensor

Spécifications techniques

- puissance de raccordement: 3400 W