



Hotte pour plafond, montage posé (100 cm)



CU1050SMR verre blanc

Exécution

- aspiration périphérique
- capacité max. d'aspiration 601 m³/h
- niveau sonore 60 dB(A) en position 2
- convient seulement pour la recirculation, kit de recirculation HR0004 ou filtre PlasmaMade HF4003 à commander en plus
- 2 x bandeau LED 5,3 variable (blanc chaud 3000 K - blanc froid 5700 K)
- Couleur ral blanc : 9016, intérieur Black Steel

Commande

- télécommande
- 4 vitesses y compris position intensive
- Fonction Clean air
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon

Nettoyage

- 2 filtres en aluminium (lavables au lave-vaisselle)

Particularités

- Filtre PlasmaMade à raccorder directement dans l'appareil, prise présente
- seulement 20 cm de haut
- se monte aisément au plafond
- hauteur de suspension de minimum 650 cm au-dessus d'une table de cuisson au gaz, et de minimum 550 cm au-dessus des tables de cuisson à induction et vitrocéramiques

Spécifications techniques

- puissance de raccordement : 139 W

Accessoires

HR0004	Kit de recirculation avec filtres à charbon
HF4003	Filtre PlasmaMade
HF2005	Filtre à charbon (2 pièces)

