



Koolstoffilterset (set van 2 stuks)

HF2006

Specificaties

- Deze koolstoffilters zorgen ervoor dat kookdampen worden gefilterd en teruggeblazen in de keuken. De koolstoffilters zijn regenereerbaar, dit wil zeggen dat bij verzadiging de koolstoffilters te reinigen en weer te gebruiken zijn.
- De regenereerbare koolstoffilters moeten, met neutrale schoonmaakmiddelen, met de hand gewassen worden, of in de vaatwasser bij een maximumtemperatuur van 65 °C (de wasbeurt moet uitgevoerd worden zonder vaat). Gebruik geen afwasmiddel. Verwijder het overtollige water zonder het filter te beschadigen. Verwijder de houder en laat het filter ten minste 40 minuten drogen in een oven bij een maximumtemperatuur van 70 °C. Het is belangrijk om de koolstoffilters goed te laten drogen voordat deze terugplaatst worden. Voor een efficiënte werking van de koolstoffilters moet deze handeling iedere 2 maanden worden herhaald of wanneer de filterindicator van de afzuigkap dit aangeeft. De filters moeten na uiterlijk 3 jaar vervangen worden, of eerder bij beschadiging.
- Deze set regeneraerbare koolstoffilters is geschikt voor recirculatieset RMS8211CU en RMS8255CU. Deze kunnen toegepast worden voor de volgende plafondunits: CU90511RM, CU12511RM, CU90555RM, CU12555RM, CU12711RM, CU12755RM, CU90554TMM, CU12554TMM en CU12754TMM.
- Voor het eerste gebruik van deze filters dient recirculatieset RMS8211CU of RMS8255CU geïnstalleerd te zijn.