



Table de cuisson à induction avec commande TFT (90 cm)

HI39571TF verre noir

Exécution

- vitrocéramique (résistant à l'usure et aux rayures)
- installation posée ou encastrément à plat possibles
- 2 zones Bridge Induction
- Écran tactile TFT

Zones de cuisson

- 5 zones de cuisson :
- avant/arrière gauche : 19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- centre : Ø 28,0 cm / 50 - 5500 W
- Avant/arrière droite : 19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- en jumelant deux zones Bridge Induction, on obtient une grande zone de cuisson de 39,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W

Commandes

- Écran tactile TFT couleur 5 pouces (11,0 x 6,5 cm)
- 19 positions de cuisson, avec fonction Boost intelligente sur toutes les zones de cuisson
- Reconnaissance automatique des casseroles : la zone de cuisson peut être commandée dès qu'une casserole y est posée
- Reconnaissance automatique Bridge : deux zones sont automatiquement jumelées et la zone flex peut être utilisée immédiatement lorsqu'une plaque à griller ou teppanyaki y est posée
- Minuterie distincte. Une minuterie qui fonctionne indépendamment des zones de cuisson
- Fonction de maintien de la température. Lorsque cette fonction est activée, la table de cuisson conserve la température actuelle de l'ustensile de cuisson.
- Fonction ébullition. Porter un liquide à ébullition ; la zone s'arrête dès que le point d'ébullition a été atteint.
- Fonction pâtes. Après avoir porté l'eau à ébullition, cette fonction maintient le point d'ébullition qui convient pour les pâtes

- Fonction de friture. Grâce à 5 modes de friture différents, l'ustensile de cuisson est chauffé, puis le produit à frire et l'ingrédient peuvent être ajoutés.
- Fonction vapeur. Une fine couche d'eau vous permet de produire de la vapeur. Cette fonction permet d'obtenir un effet de vapeur continu dans la casserole avec le panier à vapeur et le couvercle.
- 3 programmes automatiques : laisser fondre (44°C), maintenir au chaud (70°C) et mijoter (94°C)
- Timer par zone
- Fonction déplacement de casserole: déplacer les réglages vers un autre endroit de la zone de cuisson
- Fonction pause

Sécurité

- commutateur central marche/arrêt
- extinction automatique en cas de surchauffe
- limitation automatique de la durée de cuisson
- indication de chaleur résiduelle par zone
- sécurité enfants / fonction Lock
- détection des casseroles : pas de casserole, pas de chaleur

Spécifications techniques

- dimensions d'encastrément (hxlxp) : 48 x 850 x 490 mm
- puissance de raccordement conseillée : 11.100 W
- Raccordement monophasé, biphasé ou triphasé

Accessoires

- TY2240 Plaque de cuisson teppanyaki
- GP2240 Gril
- HPS404 Batterie de 4 casseroles avec couvercles en verre
- HPK401 Casserole avec couvercle en verre (Ø 24 cm - 6 l)
- BS2535 Plateau à rôtir