



Combiné réfrigérateur/congélateur encastrable porte sur porte

KCD8194ENF (194 cm)

E A G

Total No-Frost

Le système Total No-Frost empêche la formation de givre et de glace dans le compartiment congélateur, éliminant ainsi le besoin de dégivrage. Il réduit également la formation de condensation dans le compartiment réfrigérateur.

Multi Airflow avec Metal Tech Cooling

Assure un refroidissement et une température uniformes dans le compartiment réfrigérateur grâce à plusieurs ouvertures de ventilation à l'arrière. La paroi arrière en métal retient le froid et évite les fortes variations de température.

Dual Tech Cooling

Système de réfrigération séparé pour le réfrigérateur et le congélateur assurant une température et une humidité optimales, tout en empêchant le transfert d'odeurs entre les deux compartiments.

Compresseur inverter

Ce moteur fonctionne sans balais de charbon, ce qui réduit les frottements et améliore l'efficacité. Il en résulte un niveau sonore plus bas et une consommation d'énergie réduite du réfrigérateur.

Spécifications

- compresseur inverter économe en énergie
- circulation d'air Multi Airflow et Metal Tech Cooling
- Dual Tech Cooling : système de réfrigération séparé
- Smart Zone : le compartiment congélateur peut être utilisé comme compartiment réfrigérateur, de -5° à $+3^{\circ}$
- volume total partie réfrigérateur 208 litres
- volume total partie congélateur**** 76 litres
- 4 clayettes en verre de sécurité et 1 MultiTray, dont 4 réglables en hauteur
- anti-bacteria tiroir à légumes avec régulation de l'humidité sur rails télescopiques
- tiroir CoolFresh pour la viande et le poisson
- 3 tiroirs de congélation transparents : dont 1 BigBox
- agencement de porte variable
- système porte sur porte, fermeture automatique si l'ouverture est $< 20^{\circ}$

Facilité d'utilisation

- No-Frost maintient le compartiment congélateur sans givre et empêche la formation de condensation dans le compartiment réfrigérateur.
- écran LED avec affichage de la température et Touch Control
- éclairage LED double dans le compartiment réfrigérateur
- fonctions spéciale : SuperCool et FastFreeze
- alarme porte ouverte et alerte en cas de température trop élevée
- ConnectLife

Spécifications techniques

- dimensions extérieures (hxbxd) 1936 x 540 x 545 mm
- puissance de raccordement 210 W
- classe climatique SN-ST ($10-43^{\circ}\text{C}$)
- capacité de raccordement 6 kg/24h
- consommation d'énergie 235 kWh/an
- classe énergétique E
- niveau sonore 35 dB(A)
- porte avec sens d'ouverture réversible