

MATRIX
GRAPHITE



WS90292FM Graphite

Exécution

- capacité maximale d'aspiration : 646 m³/h
- niveau sonore : 50 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient à la recirculation
- aspiration périphérique avec zone nuage unique
- éclairage à intensité variable : 2 bandeaux de LED de 4,8 W (au-dessus et en-dessous) (3000K)
- modèle en diagonale, pour une vue optimale sur votre table de cuisson et plus d'espace pour la tête

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (24 heures)
- arrêt différé automatique (15 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre au charbon

Facile à nettoyer

- 1 filtre à cassette en métal (lavable)
- 1 filtre à charbon lavable Longlife (en option)

Particularités

- hauteur de suspension de minimum 65 cm au-dessus d'une table de cuisson au gaz, et de minimum 55 cm au-dessus des tables de cuisson à induction et vitrocéramiques

Spécifications techniques

- classe énergétique : A
- évacuation ø 150 - 120 mm
- puissance de raccordement : 240 W

Accessoires

- HF2013 filtre à charbon Long Life pour
HF4001 recirculation filtre PlasmaMade
RMS902FM kit de modification recirculation (châssis, bandelettes, filtre à charbon, pièce T, flexible et étrier de fixation)

